

# STONIT zalivni

Je visokokvalitetna anorgansko zalivna masa, primerna za izdelavo vremensko odpornih izdelkov.

Možno jo je pigmentirati z anorganskimi alkalno obstojnimi pigmenti. Običajno doziranje pigmentov je 1-5% glede na vezivo.



## PREDNOSTI

- visoka gostota
- nizka dovzetnost za umazanijo
- hitro strjevanje
- visoka odpornost pri nizkih temperaturah
- visoka odpornost na obrabo

## KARAKTERISTIKE

Barva	Upogibna trdnost	Tlačna trdnost
bela	28 dni: cca. 15 N/mm <sup>2</sup>	1 dan: 55 N/mm <sup>2</sup> 28 dni: nad 100 N/mm <sup>2</sup>

## MEŠANJE

Material	Utežnih delov
Komponenta A (prah)	100
Komponenta B (tekočina)	18

Komponenti mešamo 3-5 minut ročno ali z mešalcem in vlijemo v kalup. Po potrebi kalup vibriramo ročno ali na vibracijski mizi. Material je možno razkalupiti po 24 urah.

**PRIMERI UPORABE**



## PRIMERI UPORABE



**SAMSON KAMNIK d.o.o.**  
KOVINARSKA C.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA  
Davčna št. / VAT Nr: SI 42870780  
Tel: 01 83 17 255, 83 19 260, Fax: 01 83 17 179, [samson@samson-kamnik.si](mailto:samson@samson-kamnik.si)