

	<p><b>SAMSON KAMNIK d.o.o.</b>  <b>KOVINARSKA C.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA</b>  <b>Davčna št. / VAT Nr: SI 42870780</b>  <b>Tel: 01 83 17 255, 83 19 260, Fax: 01 83 17 179, samson@samson-kamnik.si</b></p>
---	---

## UNIKUM

**UNIKUM je univerzalno vezivo na vodni osnovi, primerno za mešanje s pigmenti v prahu ali ALEGRO barvnim koncentratom za izdelavo najrazličnejših premazov za les, mineralne podlage, steklo i.pd.**

Uporablja se tudi samostojno kot UV obstojen premaz za les, kamen, beton in ostale mineralne podlage. Globinsko utrujuje porozne lesene in mineralne površine.

Odlično veže in utrujuje tudi vlakna (tekstil, celuloza, mineralna vlakna).

### UPORABA:

#### Transparentni premazi:

Unikum se s čopičem nanese na očiščeno, suho površino. Če se nanos ne vpije po nekaj minutah, premaz razredčimo z vodo.

Če je potrebno, razredčujemo do razmerja Unikum : voda 1:3 ali celo 1:5.

Hitrost sušenja je odvisna od temperature in zračne vlage. Pri 20°C in 50% rel.z. vlage je film prašno suh po 20-30 minutah.

Pri globinskem utrjevanju sušimo 2-3 dni.

Možen je tudi nanos z brizganjem.

Običajno se nanaša v 2-3 slojih.

Predhodni sloj mora biti pred nanosom naslednjega popolnoma suh.



#### Barvni premazi:

Pigment se najprej omoči z vodo, tako, da se napravi gosta pasta. To pasto se postopno vmeša v količini 10-25% v UNIKUM.

Pri mešanju se je potrebno izogibati nastanku zračnih mehurčkov oz. pene.

Če kljub temu pride do nastanka le-teh, je priporočljivo dodati 0,5% ANTIPENILCA S.

Najbolj primerne za niansiranje Unikuma so pigmentne paste ALEGRO.

**Pakiranje:** 1, 5, 10, 25, 120 litrov